

Vedlikeholds veiledning for Artigo^{TXL}

Zero.4 / Zeus / BS Classic / BS Strong / Lava

Den vulkaniserte TXL overflaten gir gummi gulvet en lavere porøsitet enn i tradisjonelle gummigulv, og dermed styrkes motstanden mot smuss og forenkler rengjøringen.

For alle de områder som rengjøres ofte og effektivt med skuremaskin, gjør TXL overflaten det ikke lenger nødvendig å legge på det tradisjonelle laget med voks.

Effektive avskrapingsmatter er nødvendig for å redusere mengden av smuss, skitt og fuktighet i de områdene hvor det nye gulvet er montert.

Etter at gulvet er ferdig lagt må gulvet dekkes til for å unngå skade av tungt utstyr, møbler eller annet arbeid som skal ferdigstilles etter at gulvet er montert.

Alle føtter til møbler, bord og stolben må være myke og beskytte gulvet for å hindre skraper og permanente inntrykkmerker. Beskyttende føtter skal være i en passende størrelse slik at de kan fordele lasten på en større overflate.

FØRSTE RENGJØRING ETTER MONTERING

Vær varsom med bruk av mye vann på fliser. Vent med rengjøring til limet er tørt, 2-4 dager.

Fjern alt løst smuss, støv og sand med en myk børste eller støvsuger. Vær oppmerksom slik at en unngår å skrape gulvet når sand eller små stein fortsatt er på gulvet.

For BS Classic, Strong og Zero.4 vil det være nødvendig å fjerne fett som ligger på overflaten etter produksjonen. Dette gjøres effektivt med en pad sammen med et alkalisk rengjøringsmiddel. HUSK: La rengjøringsmiddelet virke på gulvet i en tid før du skurer men la det aldri tørke på gulvet. Gulvet renses deretter gjentatte ganger for å nøytralisere overflaten og la den deretter tørke. Påfør deretter en mykvoks. (Gipeco Trend, Taski Jontec Ekstra).

For andre TXL gulv: Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved hjelp av en mopp eller en gulvvaskemaskin med vann oppsug, og rød pad for større områder. Ved mer krevende rengjøring, anbefales det å bruke en skuringsmaskin med rød pad og et nøytralt vaskemiddel eller svakt alkalisk, avhengig av smusset. Gulvet må vaskes rent inntil flere ganger med gulvvaskemaskin, inntil overflaten er fri for alle rester av vaskemiddel og tørt.

I de tilfeller det forventes større mengder med smuss som følge av bruker/ område eller på grunn av ineffektivt renholds program, er det anbefalt å påføre en hardvoks på gulvet; i et slikt tilfelle vil de foregående trinn erstattes med:

Rengjør gulvbelegget med en skuremaskin på lav hastighet utstyrt med fin pad (rød eller grønn pad i 3M skala, avhengig av smuss) og et passende svakt alkalisk vaskemiddel. Rens gulvet med en gulvvaskemaskin med vannopsug inntil flere ganger slik at gulvet er helt tørt og fritt for eventuelle gjenværende rester av vaskemiddel.

På et rent og tørt gulv påføres det en hardvoks eller en polyuretanbasert forseglor etter produsentens anvisninger. Slike produkter er tilgjengelig i forskjellige glansgrader.

I alle overnevnte tilfeller, hvis en blank overflate er ønsket kan det påføres en poleringskrem med en high-speed maskin utstyrt med en lys pad.

DAGLIG RENHOLD

Fjern støv, skitt og flekker fra gulvet.

Rengjør med en myk børste, mikrofiber mopper eller støvsuger. Hvis nødvendig, bruk et nøytralt vaskemiddel fortynnet i vann, eller mykvoks utblandet i vann for BS Classic, Strong og Zero.4. Rengjør med en gulvvaskemaskin (rød pad og nøytralt vaskemiddel) i større områder

og i de områder som krever et høyere nivå av renhold.

Fjern skitt merker og flekker med en nøytral eller svakt alkalisk vaskemiddel (fortynnet i henhold til produsentens anvisninger).

Etter bruk av rengjøringsmidler er det viktig skylle med rent vann flere ganger og fjerne vannet med en vannsuger inntil overflaten er helt tørt og fri for rester etter vaskemiddel.

RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD

Daglig rengjøring av gulvet gjøres med vann og nøytralt vaskemiddel eller mykvoks utblandet i vann for BS Classic, Strong og Zero.4.

Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved hjelp av en mopp eller en gulvvaskemaskin utstyrt med rød pad for større områder. Skyll med rent vann flere ganger og fjern vannet med en vannsuger inntil overflaten er helt tørt.

Det er også mulig å gjennomføre et periodisk rens og vedlikeholdsprogram (vaskepolish) ved hjelp av poleringsmaskin utstyrt med passende pad. Skuremaskin med rød pad for rengjøring (flekker, merker, etc), high-speed maskin med lys pad for polering.

Når vanlige rengjøringsoperasjoner ikke er tilstrekkelig for å fjerne smuss, anbefales det en dypere rengjøring med et svakt alkalisk vaskemiddel og en skuremaskin utstyrt med rød eller grønn pad. Bruk gulvvaskemaskin med vannopsug opptil flere ganger for å sikre at overflaten er helt tørt og fri for rester etter vaskemiddel.

Egnede rengjøringsprodukter med voks kan anvendes for rutinemessig vedlikehold; denne typen produkter kan rengjøre og vedlikeholde gulvet i ett trinn, fornyer gulv voksen (når denne er brukt) og forbedrer utseende og holdbarheten.

Vedlikeholds veiledning for Artigo^{TXL}

Zero.4 / Zeus / BS Classic / BS Strong / Lava

FORNYE VEDLIKEHOLDET

Utføres når gulvoksen er skadet og ikke kan vedlikeholdes lenger med de overnevnte vedlikeholds prosesser.

Bruk en skuremaskin med lav hastighet utstyrt med grov pad (grønn plate i 3M skala) og et passende grovrengjøringsmiddel fortynnet i varmt vann. Skyll med rent vann flere ganger og fjern vannet med en vannsuger inntil overflaten er helt tørr og fri for rester etter vaskemiddel. Pass på at den gamle gulvoksen har blitt fullstendig fjernet før du fortsetter med neste trinn.

Når gulvet er helt rent og tørt, påfør da en hardvoks i henhold til produsentens anbefalinger (er tilgjengelig med ulike grader av glans).

Hvis en blank overflate er ønsket, må en etter at overnevnte operasjoner er fulgt påføres en poleringskrem med en high-speed maskin utstyrt med en lys pad.

ANMERKINGER

All bruk og fortykning av rengjøringsprodukter må være i samsvar med produsentens instruksjoner.

Rengjøringsprosesser må ikke utføres ved direkte sollys for å unngå at skitten væske tørker og forårsaker flekker på gulvet.

Bruk av hardvoks er også anbefalt hvis skjotene er sveiset (for å hindre tilsmussing av sveisetråd).

Unngå å bruke grov pad (blå, grønn, brun, svart). Blå og grønn pad kan brukes til å fjerne hardvokser.

La aldri væsker, inkludert vann, bli liggende på gulvet for å unngå permanente flekker og skader i beleggets overflate og for å redusere risikoen for å skli.

Trinsehjul på stoler og møbler skal være i lys farge, doble myke gummihjul (type W i henhold til EN 12529).

Etter bruk av rengjøringsmidler er det viktig skylle med rent vann flere ganger og fjerne vannet med en vannsuger inntil overflaten er helt nøytralisert og tørr.

Disse instruksjonene kan ikke dekke alle mulige bruk – områder for vårt gulvbelegg. Vedlikeholdsprogrammet må ta i betraktning alle situasjoner og forventinger/krav til kunden/bruker.

Et riktig og komplett vedlikeholdsprogram vil redusere behovet for å fornye overflater.

Disse instruksjonene gjelder bare for Artigo TXL gummigulv. For andre typer må det henvises til de spesifikke tekniske beskrivelser.